

PRZECINARKA PLAZMOWA ZE SPRĘŻARKĄ CUTTER 50K

Przecinarka CUTTER 50K jest urządzeniem inwertorowym wykonanym w technologii MOSFET 100kHz służącym do cięcia plazmą powietrzną blach i elementów stalowych, aluminiowych i miedzianych. Wyposażone jest w bezobsługową sprężarkę tłokową zapewniającą zasilanie przecinarki w sprężone powietrze o niezbędnych do pracy parametrach. Głównym przeznaczeniem przecinarki są prace naprawcze i usługowe w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Urządzenie posiada uchwyt 6m standardu CEBORA z zajarzaniem jonizacyjnym HF łukiem pilotującym. Wbudowana sprężarka powietrza nie wymaga regulacji ani kontroli ciśnienia.

W komplecie znajduje się także przewód masowy z zaciskiem kleszczowym. Wykaz części zamiennych do uchwytów plazmowych dostępny jest w cenniku.

Wyposażenie standardowe:



DANE TECHNICZNE:

	CUTTER 50K
Napięcie zasilania	AC 230V 50Hz
Maksymalny pobór mocy	6,6 kVA
Znamionowy prąd cięcia / cykl pracy	45 A / 60%
Zakres regulacji prądu cięcia	14-45 A
Maksymalna grubość cięcia	12 mm
Maksymalny pobór prądu	28,6 A
Ciśnienie nominalne powietrza	3,5 bar (0,35 MPa)
Masa	27 kg
Wymiary	410 x 205 x 615 mm
Uchwyt do cięcia	CB-50 typ CEBORA 6m zintegrowany
Numer katalogowy	SINW-CUTTER50K