

PREPARAT ANTYODPRYSKOWY SPAWMIX TW-5000

Preparat antyodpryskowy Spawmix na bazie wodnej stosowany jest do ochrony dyszy palnika, narzędzi i powierzchni materiału spawanego przed wtapianiem się odprysków metalu w trakcie spawania technikami elektrycznymi. Znajduje zastosowanie do wszelkich metod spawania.

Spawmix TW-5000 zawiera inhibitor korozji, zabezpieczający powierzchnię blach stalowych przed korozją nalotową, bezpośrednio po aplikacji preparatu. Po spryskaniu preparatem powierzchni materiału spawanego nie występuje konieczność jego usuwania, ani jej suszenia.

Przed przystąpieniem do kolejnych procesów obróbki elementów spawanych (np. malowanie, cynkowanie), należy odtłuścić elementy poddane działaniu preparatu.



SPAWMIX TW-5000

| SPAWMIX TW-5000 | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Opakowanie | Butelka 1l | Kanister 5l | Kanister 20l | Beczka 200l | Zbiornik 1000l |
| Nr katalogowy | WYR0036 | WYR0021 | WYR0024 | WYR0033 | WYR0034 |

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28
REGON: 273599940

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 3, 41-909 Bytom
tel. (32) 386-94-28, (32) 281-22-18
(32) 387-12-38, fax (32) 386-94-34

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244