

FILTR PRZECIWPYŁOWY PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ SHERMAN V8A Z NAWIEWEM PAPER



79,95 zł

Numer katalogowy: 7812811

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

Filtr przeciwpyłowy przyłbicy spawalniczej Sherman V8a z nawiewem PAPR.

Numer katalogowy	7812811
Dedykowane do	Sherman V8a
Waga [kg]	0,107

Polecane przez nas



Filtr wstępny przyłbicy spawalniczej Sherman V8a z nawiewem PAPR

Dedykowane do	Sherman V8a
---------------	-------------



Metalowa osłona filtra przyłbicy spawalniczej Sherman V8a z nawiewem PAPR

Dedykowane do	Sherman V8a
---------------	-------------



Nagłowie kompletne do przyłbicy spawalniczej Sherman

Dedykowane do	Sherman V8a
---------------	-------------

TECWELD Piotr Polak

Opaska przeciwpotna do przyłbicy spawalniczej



Dedykowane do	Sherman V8a
---------------	-------------



Ośłona sferyczna zewnętrzna przyłbicy spawalniczej Sherman V8a z nawiewem PAPR

Dedykowane do	Sherman V8a
---------------	-------------



Przyłbica samościemniająca Sherman-profi V8a z systemem nawiewu PAPR

Pole widzenia [mm]	100 x 65
Czas przełączania - jasny/ciemny [s]	1/25000
Czas przełączania - ciemny/jasny [s]	0,3 - 0,9 (3 poz.)
Regulacja czułości	Płynna
Spawanie/Szlifowanie	Tak/Tak
Liczba fotoczułników	4
Klasa optyczna filtra	1/1/1/1
Zakres zaciemnienia	DIN 4 - 13
Zaciemnienie w stanie jasnym	DIN 3,5
Ochrona UV/IR	DIN 16
Zakres temperatur pracy [°C]	-5 ÷ +55
Przepływ powietrza [m³/min]	170 - 220
Napięcie akumulatora [V]	14,8
Masa akumulatora [g]	288
Pojemność akumulatora [Ah]	2,2
Orientacyjny czas ładowania [h]	2,5
Minimalna liczba cykli ładowania	>500
Orientacyjny czas pracy przy maksymalnym przepływie powietrza [h]	8

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

Szybka ochronna poliwęglanowa do Sherman V8a zewnętrzna



Dedykowane do

Sherman V5a

Szybka ochronna poliwęglanowa prostokątna



Wymiary szybki [mm] i
zastosowanie

77×117 Sherman V8a wewnętrzna