

PRZYŁBICA SAMOŚCIEMNIAJĄCA SHERMAN-PROFI V6B



226,00 zł

Automatyczna, cztery fotoczujniki, bardzo duże pole widzenia, zakres zaciemnienia 5 – 13 DIN

Numer katalogowy: 7812781

Automatyczna przyłbica spawalnicza Sherman-profi V6b przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania elektrycznego, lutowania, lutospawania, oraz szlifowania.

Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny. **Filtr zaciemniający posiada najwyższą klasę optyczną 1/1/1/1**, zapewniając pełne bezpieczeństwo spawacza. **Zastosowanie technologii pełnego odwzorowania kolorów TRUE COLOR zapewnia wysoki komfort pracy.**

Przyłbica V6a posiada trzy zewnętrzne pokrętła umożliwiające regulację stopnia zaciemnienia od 5 do 13 wg DIN, płynną regulację czułości reakcji fotoczujników na intensywność łuku podczas spawania oraz płynną regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny. Możliwy jest także wybór trybu szlifowania, w którym filtr zaciemniający przełącza się w stan jasny bez opcji regulacji zaciemnienia

Cztery fotoczujniki gwarantują poprawną pracę przyłbicy w każdych warunkach i położeniu., co ma szczególne znaczenie podczas spawania niskimi prądami.

Dzięki bardzo dużemu wizjerowi o wymiarach 100 x 97mm przyłbica V6b posiada wyjątkowo duże pole widzenia.

Przyłbica V6a wyposażona jest w zaawansowane, komfortowe i ergonomiczne nagłowie, umożliwiające idealne dopasowanie oraz pełną regulację położenia przyłbicy. Specjalny system odchyłania zmienia środek ciężkości przyłbicy względem głowy spawacza..

Na wewnętrznym panelu sterowniczym znajduje się przycisk Test pozwalający sprawdzić prawidłowość działania filtra oraz dioda kontrolna stanu naładowania baterii. Przyłbica Sherman-profi V6b zapewnia całkowitą ochronę oczu i twarzy przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz podczerwonym. Poziom ochrony przed promieniowaniem UV/IR wynosi 16 (DIN), nawet gdy filtr staje się jasny.

Przyłbica jest gotowa do natychmiastowego użytkowania, wymaga jedynie dopasowania do rozmiaru głowy spawacza oraz doboru i nastawy właściwych parametrów użytkowych.

Numer katalogowy	7812781
Zakres zaciemnienia	DIN 5 -13
Czas przełączania - jasny/ciemny [s]	1/30000
Czas przełączania - ciemny/jasny [s]	0,2 - 0,8
Regulacja czułości	Płynna
Spawanie/Szlifowanie	Tak/Tak
Liczba fotoczujników	4

Pole widzenia [mm]	100 x 97
Ochrona UV/IR	DIN 16
Zaciemnienie w stanie jasnym	DIN 4
Klasa optyczna filtra	1/1/1/1
Zasilanie	Fotoogniwo
Włączanie/wyłączanie	Automatyczne
Zakres temperatur pracy [°C]	-5 ÷ +55
Waga [kg]	0,55



Polecane przez nas

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244



Szybka ochronna poliwęglanowa prostokątna

Wymiary szybki [mm] i zastosowanie	102×106 Sherman v6a V6b wewnętrzna
------------------------------------	------------------------------------



Szybka ochronna poliwęglanowa prostokątna

Wymiary szybki [mm] i zastosowanie	122×138 Sherman v6a v6b zewnętrzna
------------------------------------	------------------------------------