

PRZYŁBICA SAMOŚCIEMNIAJĄCA SHERMAN-PROFI V8A Z SYSTEMEM NAWIEWU PAPR



2162,00 zł

Automatyczna, z systemem nawiewu, cztery fotoczuJNIKI, bardzo duże pole widzenia, zakres zaciemnienia 4 - 12 DIN.

Numer katalogowy: 7812806

Automatyczna przyłbica spawalnicza Sherman-profi V8a przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania elektrycznego i gazowego, lutospawania, lutowania, cięcia tlenem oraz szlifowania. System ochrony dróg oddechowych PAPR poprzez wymuszony nawiew wytwarza nadciśnienie wewnątrz przyłbicy zapobiegając wdychaniu przez spawacza pyłów i oparów spawalniczych. Dmuchała wyposażona jest w dwa filtry powietrza, i noszona na plecach, co zapewnia znaczne zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w powietrzu, którym oddycha spawacz. **Filtr zaciemniający** wykonany jest w **technologii pełnego odwzorowania kolorów TRUE COLOR** zapewniającej wysoki komfort pracy.

Przyłbica V8a umożliwia regulację stopnia zaciemnienia od 4 do 12 wg DIN, płynną regulację czułości reakcji fotoczułników na intensywność łuku podczas spawania, a także regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny i zmianę trybu pracy na szlifowanie. Filtr zaciemniający posiada **najwyższą klasę optyczną** zapewniając pełne bezpieczeństwo spawacza. Wyposażony jest w cztery fotoczułniki, co ma szczególne znaczenie podczas spawania niskimi prądami.

Przyłbica V8a posiada zaawansowane, **komfortowe i ergonomiczne nagłowie**, umożliwiające idealne dopasowanie oraz pełną regulację położenia przyłbicy. Specjalny system odchylenia zmienia środek ciężkości przyłbicy względem głowy spawacza.

W skład zestawu wchodzi przyłbica automatyczna V8a, dmuchała zasilana z akumulatora, przewód powietrzny, pas biodrowy, filtr wstępny, filtr cząstek stałych, oraz ładowarka.

Numer katalogowy	7812806
Pole widzenia [mm]	100 x 65
Czas przełączania - jasny/ciemny [s]	1/25000
Czas przełączania - ciemny/jasny [s]	0,3 - 0,9 (3 poz.)
Regulacja czułości	Płynna
Spawanie/Szlifowanie	Tak/Tak
Liczba fotoczułników	4
Klasa optyczna filtra	1/1/1/1
Zakres zaciemnienia	DIN 4 - 13
Zaciemnienie w stanie jasnym	DIN 3,5
Ochrona UV/IR	DIN 16
Zakres temperatur pracy [°C]	-5 ÷ +55
Przepływ powietrza [m ³ /min]	170 - 220

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

Napięcie akumulatora [V]	14,8
Masa akumulatora [g]	288
Pojemność akumulatora [Ah]	2,2
Orientacyjny czas ładowania [h]	2,5
Minimalna liczba cykli ładowania	>500
Orientacyjny czas pracy przy maksymalnym przepływie powietrza [h]	8
Waga [kg]	3,82



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244



Polecane przez nas



Filtr przeciwpyłowy przyłbicy spawalniczej Sherman V8a z nawiewem PAPR

Dedykowane do

V8a



Filtr wstępny przyłbicy spawalniczej Sherman V8a z nawiewem PAPR

Dedykowane do

V8a

Metalowa osłona filtra przyłbicy spawalniczej Sherman V8a z nawiewem PAPR



Dedykowane do	V8a
---------------	-----

Nagłowie kompletne do przyłbicy spawalniczej Sherman



Dedykowane do	V8a
---------------	-----

Opaska przeciwpotna do przyłbicy spawalniczej



Dedykowane do	V8a
---------------	-----

Osłona sferyczna zewnętrzna przyłbicy spawalniczej Sherman V8a z nawiewem PAPR



Dedykowane do	V8a
---------------	-----

Szybka ochronna poliwęglanowa do Sherman V8a zewnętrzna



Dedykowane do	V5a
---------------	-----

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

Szybka ochronna poliwęglanowa prostokątna



Wymiary szybki [mm] i
zastosowanie

77×117 Sherman V8a wewnętrzna

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244