

SZYBKĄ OCHRONNĄ POLIWĘGLANOWĄ DO SHERMAN V8A ZEWNĘTRZNA



8,00 zł

Numer katalogowy: 7812807

Numer katalogowy	7812807
Dedykowane do	V8a
Waga [kg]	0,012

Polecane przez nas



Filtr przeciwpylowy przyłbicy spawalniczej Sherman V8a z nawiewem PAPR

Dedykowane do	V8a
---------------	-----



Filtr wstępny przyłbicy spawalniczej Sherman V8a z nawiewem PAPR

Dedykowane do	V8a
---------------	-----



Metalowa osłona filtra przyłbicy spawalniczej Sherman V8a z nawiewem PAPR

Dedykowane do	V8a
---------------	-----

Nagłowcie kompletne do przyłbicy spawalniczej Sherman



Dedykowane do	V8a
---------------	-----

Opaska przeciwpotna do przyłbicy spawalniczej



Dedykowane do	V8a
---------------	-----

Osłona sferyczna zewnętrzna przyłbicy spawalniczej Sherman V8a z nawiewem PAPR



Dedykowane do	V8a
---------------	-----

Przyłbica samościemniająca Sherman-profi V8a z systemem nawiewu PAPR



Pole widzenia [mm]	75 x 112
Czas przełączania - jasny/ciemny [s]	1/25000
Czas przełączania - ciemny/jasny [s]	0.1 - 1.0
Regulacja czułości	0,1 - 1
Spawanie/Szlifowanie	Tak/Tak
Liczba fotoczujników	4
Klasa optyczna filtra	1/1/1/1
Zakres zaciemnienia	DIN 4 - 12
Zaciemnienie w stanie jasnym	DIN 3
Ochrona UV/IR	DIN 16
Zakres temperatur pracy [°C]	-5 ÷ +55
Przepływ powietrza [m³/min]	170 - 250

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

Napięcie akumulatora [V]	11,1
Masa akumulatora [g]	288
Pojemność akumulatora [Ah]	5,2
Orientacyjny czas ładowania [h]	2,5, 3
Minimalna liczba cykli ładowania	>500
Orientacyjny czas pracy przy maksymalnym przepływie powietrza [h]	8



Szybka ochronna poliwęglanowa prostokątna

Wymiary szybki [mm] i zastosowanie	77×117 Sherman V8a wewnętrzna
------------------------------------	-------------------------------