

REDUKTOR RB2R-AR/CO₂ Z DWOMA ROTAMETRAMI



223,06 zł

Jednostopniowy, do spawania metodą MIG/MAG.

Numer katalogowy: GNREDCO2R2

Reduktor jednostopniowy do argonu, mieszanki i dwutlenku węgla z rotametrycznym wskaźnikiem przepływu gazu oraz manometrycznym wskaźnikiem ciśnienia roboczego w butli. Reduktor posiada możliwość podłączenia dwóch odbiorników.

Numer katalogowy	GNREDCO2R2
Znamionowe ciśnienie wlotowe [bar]	185
Zakres ciśnień wylotowych [bar]	5 - 10
Znamionowa przepustowość [l/min]	60
Gwint reduktor - butla	W21.8/1/14 RH
Gwint łącznik - nakrętka	1/4"RH (tlen/Ar/CO2/Azot)
Gaz	Ar, CO2, MIX Ar/CO2
Średnica króćca ø i gaz	6,3mm (tlen/Ar/CO2/azot)
Zastosowanie	reduktor z rotametrem
Waga [kg]	1,41



Polecane przez nas



Manometr Ar/CO2 315 bar do reduktora z dwoma rotametrami RB2R

Gaz	Ar, CO2, MIX Ar/CO2
Gwint manometr - reduktor	M14x1,5
Zastosowanie	reduktor z rotametrem

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244



Rotametr RBR / RBR2 / CH-258 osłona

Typ osłony rotametru	wewnętrzna
----------------------	------------



Rotametr RBR / RBR2 / CH-258 osłona

Typ osłony rotametru	zewnętrzna
----------------------	------------



Uszczelka rotametru reduktora RBR/CH-258 + kulka

Gaz	Ar, CO2, MIX Ar/CO2
-----	---------------------