

REDUKTOR MOUSE CO₂/ARGON RB-CO₂ 200 BAR



83,47 zł

Jednostopniowy, 200 bar, do spawania metodą MIG/MAG i TIG.

Numer katalogowy: 7811507

Reduktor butlowy jednostopniowy o znamionowym ciśnieniu wlotowym 200bar z regulacją ciśnienia wylotowego. Pozwala na obniżanie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewnia samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego.

Numer katalogowy	7811507
Znamionowe ciśnienie wlotowe [bar]	200
Zakres ciśnień wylotowych [bar]	0,5 - 10
Znamionowa przepustowość [l/min]	20
Gwint reduktor - butla	W21.8/1/14 RH
Gwint łącznik - nakrętka	1/4"RH (tlen/Ar/CO2/Azot)
Średnica króćca $\varnothing$ i gaz	6,3mm (tlen/Ar/CO2/azot)
Waga [kg]	0,861



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244