

## REDUKTOR MOUSE TLEN 200 BAR



**83,47 zł**

Jednostopniowy, 200 bar, do cięcia i spawania tlen-acetylen, tlen-propan.

**Numer katalogowy: 7811508**

Reduktor butlowy jednostopniowy o znamionowym ciśnieniu wlotowym 200 bar z regulacją ciśnienia wylotowego. Pozwala na obniżanie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewnia samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego.

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Numer katalogowy                   | 7811508                   |
| Znamionowe ciśnienie wlotowe [bar] | 200                       |
| Zakres ciśnień wylotowych [bar]    | 0,5 - 10                  |
| Znamionowa przepustowość [l/min]   | 30                        |
| Gwint reduktor - butla             | 3/4" RH                   |
| Gwint łącznik - nakrętka           | 1/4"RH (tlen/Ar/CO2/Azot) |
| Średnica króćca ø i gaz            | 6,3mm (tlen/Ar/CO2/azot)  |
| Waga [kg]                          | 0,88                      |

**TECWELD Piotr Polak**