

REDUKTOR TURBO ACETYLENOWY RB-A



132,88 zł

Jednostopniowy, do cięcia tlen-acetylen.

Numer katalogowy: GNREDACET

Reduktor butlowy jednostopniowy o zmiennej regulacji ciśnienia wylotowego. Pozwala na obniżanie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewnia samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego. Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, przez który przy wzroście ciśnienia wylotowego ponad dopuszczalne zostaje wypuszczony nadmiar gazu z komory ciśnienia wylotowego na zewnątrz.

Numer katalogowy	GNREDACET
Znamionowe ciśnienie wlotowe [bar]	25
Zakres ciśnień wylotowych [bar]	0,1 - 1,5
Przepustowość znamionowa [m³/h]	5
Gwint reduktor - butla	jarzmo
Gwint łącznik - nakrętka	3/8" LH (acetylen/propan)
Gaz	acetylen
Średnica króćca ø i gaz	8,0mm (acetylen/propan)
Waga [kg]	1,576

