

REDUKTOR TURBO TLENOWY RB-T



127,44 zł

Jednostopniowy, z zaworem odcinającym, do cięcia i spawania tlen-acetylen, tlen-propan.

Numer katalogowy: GNREDTLEN

Reduktor butlowy jednostopniowy o zmiennej regulacji ciśnienia wylotowego. Pozwala na obniżanie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewnia samoczynne utrzymanie tego ciśnienia na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego. Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, przez który przy wzroście ciśnienia wylotowego ponad dopuszczalne zostaje wypuszczony nadmiar gazu z komory ciśnienia wylotowego na zewnątrz.

Numer katalogowy	GNREDTLEN
Znamionowe ciśnienie wlotowe [bar]	200
Zakres ciśnień wylotowych [bar]	0,5 - 10
Przepustowość znamionowa [m³/h]	30
Gwint reduktor - butla	3/4" RH
Gwint łącznik - nakrętka	1/4"RH (tlen/Ar/CO2/Azot)
Gaz	tlen
Średnica króćca ø i gaz	6,3mm (tlen/Ar/CO2/azot)
Gwint manometr - reduktor	1/4"RH
Waga [kg]	1,35



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244