


PRZECINARKA PLAZMOWA CUTTER 130



5700,00 zł

Inwertor IGBT, max. grubość cięcia 45 mm, zasilanie AC 3x400V 50Hz.

Numer katalogowy: SINW-CUTTER130



Przecinarka CUTTER 130 należy do nowej serii urządzeń ze sterowaniem cyfrowym wykonanych w technologii IGBT 200kH służących do cięcia plazmą powietrzną blach i elementów stalowych, aluminiowych i miedzianych. Sprzęt polecany jest głównie dla profesjonalistów, w zakładach o dużym wykorzystaniu procesów cięcia. Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Urządzenie posiada **uchwyt A-141 6m** standardu TRAFIMET z zajarzaniem jonizacyjnym HF łukiem pilotującym oraz wbudowany zespół przygotowania powietrza z reduktorem i manometrem, umożliwiający regulację i kontrolę ciśnienia powietrza z panelu sterowniczego. Wyposażone jest w przełącznik sterowania pracą źródła 2T/4T oraz funkcję TEST do sprawdzania prawidłowości działania instalacji powietrznej oraz jej czyszczenia.

W komplecie znajduje się przewód masowy z zaciskiem kleszczowym. Wykaz części zamiennych do uchwytów plazmowych dostępny jest w cenniku.

Numer katalogowy	SINW-CUTTER130
Kod EAN	5906372629342
Metody spawania/cięcia/inne	cięcie plazmowe HF z łukiem pilotującym
Napięcie zasilania [V]	AC 3x400
Technologia wykonania	IGBT
Max prąd cięcia [A]	125
Max. grubość cięcia [mm]	45
Max pobór prądu plazma [A]	29,5
Max pobór mocy plazma [kVA]	20
Przepływ powietrza [m³/min]	0,5
Funkcje	2T/4T, Łuk pilotujący, Sterowanie cyfrowe, TEST, Wyświetlacz LED
Cykl pracy cięcia plazmą [%]	60
Główna metoda	Cięcie plazmowe
Nr seryjny	Tak
Rodzaj palnika	A-141
Zabezpieczenie sieci [A]	25
Max prąd i cykl główne	125 A 60%
Okres gwarancji dla firm [lat]	1

TECWELD Piotr Polak

Waga [kg]	43,42
Wymiary (D x SZ x W) [cm]	68,5 x 45,5 x 61,5

Wyposażenie w komplecie

- Uchwyt plazmowy ręczny A-141 6m
- Przewód masowy



TECWELD Piotr Polak 41-943 Piekary Śląskie ul. Szmarağdowa 21/3/6		Sherman digitec	
Type: CUTTER 130		S/N:	
		EN IEC 60974-1	
		30A / 92V-125A / 128V	
		X	60% 100%
		I ₂	125A 93A
		U ₂	128V 117.2V
		U ₁ =400V	I _{max} =29.5A I _{ref} =22.9A
		3~50Hz	
IP 21			



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmarağdowa 21/3/6
 41-943 Piekary Śląskie
 NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
 ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
 tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
 konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
 PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6	oddział handlowy:	info@tecweld.pl www.tecweld.pl
41-943 Piekary Śląskie	ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom	konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
NIP: 645-139-20-28	tel: (+48) 32-386-94-28	PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244