


SPAWARKA INWERTOROWA DIGITIG 212 COLD



1196,00 zł

Inwertor IGBT, prąd spawania 200A (60%), zasilanie AC 230V 50Hz, TIG DC, MMA, zimne spawanie

Numer katalogowy: 7812679



Cyfrowa spawarka **DIGITIG 212 COLD** jest urządzeniem **najnowszej generacji**, przeznaczonym do zastosowań **profesjonalnych**. Wykonana jest w technologii **IGBT** i wyposażona w **sterowanie cyfrowe**. Służy do spawania ręcznego prądem stałym **metodą TIG** stali i metali kolorowych. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą **MMA** (elektrodą otuloną).

Urządzenie umożliwia **pełną cyfrową regulację i sterowanie** parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku. Wyposażone jest w **funkcję zimnego spawania** umożliwiającą spajanie cienkich elementów, dzięki bardzo niskiej emisji ciepła w strefie łączenia. Ponadto posiada zajarzanie **HF**, funkcje **HOT START** i **ARC FORCE**, przełącznik **2T/4T** i wyświetlacz wskazujący prąd spawania.

W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy TIG, przewód elektrodowy oraz przewód masowy.

Numer katalogowy	7812679
Kod EAN	5903686617829
Metody spawania/cięcia/inne	MMA DC, TIG HF DC, COLD TIG
Napięcie zasilania [V]	AC 230
Technologia wykonania	IGBT
Max prąd spawania MMA [A]	180
Max prąd spawania TIG DC [A]	200
Cykl pracy MMA [%]	60
Cykl pracy TIG [%]	60
Max prąd i cykl główne	200 A 60%
Napięcie w stanie bez obciążenia [V]	67
Czas opadania prądu [s]	0-15
Powypływ gazu TIG [s]	0 - 15
Czas spawania Cold Welding [s]	0,01-2
Czas przerwy Cold Welding [s]	0,2-5
Max pobór mocy MMA [kVA}	7,2
Max pobór mocy TIG [kVA]	5,3
Max pobór prądu MMA [A]	38
Max pobór prądu TIG [A]	26
Funkcje	2T/4T, Arc Force, Hot Start, Opadanie prądu, Pamięć ustawień, Powypływ gazu TIG, Wyświetlacz LED, Cold TIG

Główna metoda	TIG
Zabezpieczenie sieci [A]	25
Okres gwarancji dla firm [lat]	1
Waga [kg]	7,3
Wymiary (D x SZ x W) [cm]	430 x 170 x 310

Wyposażenie w komplecie

- Uchwyt TIG-17 wtyk 25 do DIGITIG 212 COLD
- Uchwyt elektrodowy wtyk 25
- Przewód masowy wtyk 25



TECWELD Piotr Polak 41-943 Piekary Śląskie ul. Szmaragdowa 21/3/6		Sherman digitec																					
Type: DTIG-200		Model: DIGITIG 212 COLD																					
		EN IEC 60974-1																					
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">TIG-10A/10.4V-200A/18V</td><td colspan="2">MMA-20A/20.4V-180A/27.2V</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2">TIG</td></tr> <tr> <td>X</td><td>60%</td><td>100%</td><td>60%</td></tr> <tr> <td>I_a</td><td>200A</td><td>154A</td><td>180A</td></tr> <tr> <td>U_i</td><td>18V</td><td>16.1V</td><td>27.2V</td></tr> </table>		TIG-10A/10.4V-200A/18V		MMA-20A/20.4V-180A/27.2V				TIG		X	60%	100%	60%	I _a	200A	154A	180A	U _i	18V	16.1V	27.2V
TIG-10A/10.4V-200A/18V		MMA-20A/20.4V-180A/27.2V																					
		TIG																					
X	60%	100%	60%																				
I _a	200A	154A	180A																				
U _i	18V	16.1V	27.2V																				
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">TIG I_a=26A</td><td colspan="2">TIG I_a=20A</td></tr> <tr> <td colspan="2">MMA I_a=38A</td><td colspan="2">MMA I_a=23A</td></tr> </table>		TIG I _a =26A		TIG I _a =20A		MMA I _a =38A		MMA I _a =23A													
TIG I _a =26A		TIG I _a =20A																					
MMA I _a =38A		MMA I _a =23A																					
IP 23		S/N:																					

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244