

UCHWYT SPAWALNICZY MIG TW-14 TYPU BESTER



od 173,49 zł

Do spawarek MIG/MAG, przyłącze typu Bester

Numery katalogowe: MAC0092343, MAC0092344, MAC0092345

Uchwyt spawalniczy TW-14 z przyłączem typu Bester przeznaczony jest do ręcznego spawania metodą MIG/MAG w osłonie gazów ochronnych. Stosowany jest w półautomatach spawalniczych z uchwytem zamontowanym na stałe. Uchwyt pasuje do urządzeń produkcji Bester (Lincoln Electric) oraz urządzeń o podobnym systemie mocowania uchwytu.

Numery katalogowe	MAC0092343, MAC0092344, MAC0092345
Długość [m]	3, 4, 5
Obciążalność prądowa w cyklu pracy DC 35% [A]	150
Zakres średnic drutu elektrodowego [mm]	0,6 - 1,2
Natężenie przepływu gazu ochronnego [l/min]	10 - 18
Rodzaj chłodzenia	gazem osłonowym
Rodzaj palnika	TW-14 Bester
Cykl pracy MIG/MAG [%]	60
Zakres średnic drutu [mm]	0,6 - 1,2
Nominalna długość wkładu/przewodu/uchwytu [m]	3, 4, 5
Waga [kg]	1,5