

UCHWYT SPAWALNICZY MIG TW-24 X60



od 239,85 zł

Do spawarek MIG/MAG, chłodzony gazem, przyłącze typu Euro

Numery katalogowe: MAW0002321B, MAW0002322B, MAW0002323B, MAW0002321T, MAW0002322T, MAW0002323T, MAW0002321, MAW0002322, MAW0002323

Uchwyt spawalniczy MIG/MAG montowany jest w standardzie BINZELa w oparciu o części importowane z krajów Unii Europejskiej oraz Azji.

Numery katalogowe	MAW0002321B, MAW0002322B, MAW0002323B, MAW0002321T, MAW0002322T, MAW0002323T, MAW0002321, MAW0002322, MAW0002323
Numer referencyjny	012.0371.1, 012.0372.1, 012.0373.1, 012.0371.1, 012.0372.1, 012.0373.1, 012.0371.1, 012.0372.1, 012.0373.1
Typ rękojeści	typu Binzel, typu TBi, typu Trafimet
Długość [m]	3, 4, 5
Obciążalność prądowa w cyklu pracy DC 60% [A]	230
Zakres średnic drutu elektrodowego [mm]	0,8 - 2,4
Rodzaj chłodzenia	gazem osłonowym
Natężenie przepływu gazu ochronnego [l/min]	10 - 18
Rodzaj palnika	TW-24
Cykl pracy MIG/MAG [%]	60
Zakres średnic drutu [mm]	0,8 - 2,4
Nominalna długość wkładu/przewodu/uchwyty [m]	3, 4, 5
Waga [kg]	2,58