

UCHWYT SPAWALNICZY MIG TW-25 X60



od 215,87 zł

Do spawarek MIG/MAG, chłodzony gazem, przyłącze typu Euro

Numery katalogowe: MAW000211B, MAW000221B, MAW000231B, MAW000211T, MAW000221T, MAW000231T, MAW000211, MAW000221, MAW000231

Uchwyt spawalniczy TW-25 to uchwyt chłodzony gazem z przyłączem typu Euro. Wykonany jest zgodnie ze standardem BINZELA w oparciu o części importowane z krajów Unii Europejskiej oraz Azji. Przeznaczony jest do spawania ręcznego metodą MIG/MAG. Może być stosowany w większości urządzeń MIG/MAG wyposażonych w przyłącze Euro. Nominowany jest na 60% cykl pracy i przeznaczony do pracy w komplecie ze spawarkami o takim samym cyklu roboczym Sprzedawany jest z pełnym uzbrojeniem, gotowy do podłączenia.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie uchwytu z rękojeścią typu Binzel lub typu TBI. Szczegóły w karcie katalogowej.

Numery katalogowe	MAW000211B, MAW000221B, MAW000231B, MAW000211T, MAW000221T, MAW000231T, MAW000211, MAW000221, MAW000231
Numer referencyjny	004.0668.1, 004.0669.1, 004.0670.1, 004.0668.1, 004.0669.1, 004.0670.1, 004.0668.1, 004.0669.1, 004.0670.1
Typ rękojeści	typu Binzel, typu TBI, typu Trafimet
Obciążalność prądowa w cyklu pracy DC 60% [A]	230
Zakres średnic drutu elektrodowego [mm]	0,8 - 2,4
Rodzaj chłodzenia	gazem osłonowym
Natężenie przepływu gazu ochronnego [l/min]	10 - 18
Długość [m]	3, 4, 5
Rodzaj palnika	TW-25
Cykl pracy MIG/MAG [%]	60
Zakres średnic drutu [mm]	0,8 - 2,4
Nominalna długość wkładu/przewodu/uchwytu [m]	3, 4, 5
Waga [kg]	2,2