

UCHWYT SPAWALNICZY MIG TW-401



od 367,77 zł

Do spawarek MIG/MAG, chłodzony cieczą, przyłącze typu Euro

Numery katalogowe: MAW000421T, MAW000422T, MAW000432T, MAW000421, MAW000422, MAW000432, MAW000421B, MAW000422B, MAW000432B

Uchwyt spawalniczy TW-401 to uchwyt chłodzony cieczą z przyłączem typu Euro. Wykonany jest zgodnie ze standardem BINZELA w oparciu o części importowane z krajów Unii Europejskiej oraz Azji. Przeznaczony jest do spawania ręcznego metodą MIG/MAG. Może być stosowany w większości urządzeń MIG/MAG wyposażonych w przyłącze Euro. Sprzedawany jest z pełnym uzbrojeniem, gotowy do podłączenia.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie uchwytu z rękojeścią typu Binzel lub typu TBI. Szczegóły w [karcie katalogowej](#).

Numery katalogowe	MAW000421T, MAW000422T, MAW000432T, MAW000421, MAW000422, MAW000432, MAW000421B, MAW000422B, MAW000432B
Numer referencyjny	030.0245.1, 030.0246.1, 030.0245.1, 030.0246.1, 030.0244.1, 030.0245.1, 030.0246.1
Typ rękojeści	typu Binzel, typu TBI, typu Trafimet
Długość [m]	3, 4, 5
Obciążalność prądowa w cyklu pracy DC 100% [A]	400
Zakres średnic drutu elektrodowego [mm]	0,8 - 2,4
Rodzaj chłodzenia	cieczą
Natężenie przepływu gazu ochronnego [l/min]	10 - 20
Ciśnienie płynu chłodzącego [bar]	1,5 - 3,5
Minimalne natęż. przepływu płynu chłodz. [l/min]	1
Maksymalna temp. dopływu płynu chłodz. [°C]	50
Rodzaj palnika	TW-401
Cykl pracy MIG/MAG [%]	100
Zakres średnic drutu [mm]	0,8 - 2,4
Nominalna długość wkładu/przewodu/uchwytu [m]	3, 4, 5
Waga [kg]	3,2

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244