

UCHWYT SPAWALNICZY MIG TW-501



od 399,75 zł

Do spawarek MIG/MAG, chłodzony cieczą, przyłącze typu Euro

Numery katalogowe: MAW000521B, MAW000531B, MAW000511T, MAW000521T, MAW000531T, MAW000511, MAW000521, MAW000531, MAW000511B

Uchwyt spawalniczy TW-501 to uchwyt chłodzony cieczą z przyłączem typu Euro. Wykonany jest zgodnie ze standardem BINZELA w oparciu o części importowane z krajów Unii Europejskiej oraz Azji. Przeznaczony jest do spawania ręcznego metodą MIG/MAG. Może być stosowany w większości urządzeń MIG/MAG wyposażonych w przyłącze Euro. Sprzedawany jest z pełnym uzbrojeniem, gotowy do podłączenia.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie uchwytu z rękojeścią typu Binzel lub typu TBI. Szczegóły w [karcie katalogowej](#).

Numery katalogowe	MAW000521B, MAW000531B, MAW000511T, MAW000521T, MAW000531T, MAW000511, MAW000521, MAW000531, MAW000511B
Numer referencyjny	032.0270.1, 032.0271.1, 032.0269.1, 032.0270.1, 032.0271.1, 032.0269.1, 032.0270.1, 032.0271.1, 032.0269.1
Typ rękojeści	typu Binzel, typu TBI, typu Trafimet
Długość [m]	3, 4, 5
Obciążalność prądowa w cyklu pracy DC 100% [A]	450
Zakres średnic drutu elektrodowego [mm]	0,8 - 2,4
Rodzaj chłodzenia	cieczą
Natężenie przepływu gazu ochronnego [l/min]	10 - 20
Ciśnienie płynu chłodzącego [bar]	1,5 - 3,5
Minimalne natęż. przepływu płynu chłodz. [l/min]	1
Maksymalna temp. dopływu płynu chłodz. [°C]	50
Rodzaj palnika	TW-501
Cykl pracy MIG/MAG [%]	100
Zakres średnic drutu [mm]	0,8 - 2,4
Nominalna długość wkładu/przewodu/uchwytu [m]	3, 4, 5
Waga [kg]	3,24

TECWELD Piotr Polak