UCHWYT SPAWALNICZY M-15 TYPU SPOOL GUN

394,67 zł

Do spawarek Sherman wyposażonych w funkcję Spool Gun

Numer katalogowy: MTMSG3M

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

Uchwyt spawalniczy SPOOL GUN M-15 z wbudowanym podajnikiem drutu służy do spawania metodą MIG/MAG. Przeznaczony jest do spawarek Sherman wyposażonych w funkcję Spool Gun . Znajduje zastosowanie głównie w warsztatach samochodowych i przy spawaniu cienkich blach. Szpula z drutem spawalniczym umieszczona jest w rękojeści uchwytu. Uchwyt posiada standardowe przyłącze typu EURO i wtyk sterujący.

Numer katalogowy	MTMSG3M
Długość [m]	3
Obciążalność prądowa w cyklu pracy DC 35% [A]	150
Zakres średnic drutu elektrodowego [mm]	0,6 - 1,0
Zakres prędkości podawania drutu [m/min]	1 - 13
Śr. szpuli z drutem ø [mm]	100
Rodzaj chłodzenia	gazem osłonowym
Natężenie przepływu gazu ochronnego [l/min]	10 – 18
Dedykowane do	DIGIMIG 200 HIT, DIGIMIG 200 PULSE, DIGIMIG 200 SYNERGIC, DIGIMIG 200GD, DIGIMIG 200X SYNERGIC, DIGIMIG 215 DUALPULSE, DIGIMIG 225GDS, DIGIMIG 250 COMBO LCD, DIGIMIG 300 PULSE, DIGIMIG 350 COMBO LCD, DIGIMIG 360 PULSE, DIGIMIG 360GDS, DIGIMIG 500 PULSE, DualMIG 210 S3, MIG 200HD, MIG 261M, MIG 300M, MIG 351M, MIG 450M, DIGIMIG 203L SWIFT, DIGIMIG 205 LCD SYNERGIC, DIGIMIG 207 EASYLITE, DIGIMIG 210 LCD DOUBLE PULSE, DIGIMIG 210XS, DIGIMIG 220LCD, DIGIMIG 310 COMBO PULSE LCD, MIG 200 SMART, MIG 200M
Cykl pracy MIG/MAG [%]	60
Nominalna długość wkładu/przewodu/uchwytu [m]	3
Zakres średnic drutu [mm]	0,6 - 1,0
Waga [kg]	2,48

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244