

UCHWYT SPAWALNICZY TIG T-17 X35



od 158,30 zł

Do spawarek TIG, chłodzony gazem, przyłączy typu Dinse

Numery katalogowe: MAW0019, 7812642, 7812645

Uchwyt spawalniczy T-17 serii Sherman X35 to uchwyt chłodzony gazem do spawania metodą TIG (elektrodą nietopliwą).Przewody sterownicze nie posiadają wtyczek sterujących. Do każdego uchwytu dodawane są części eksploatacyjne zawierające: korek długi i korek krótki, dysze nr 4 i nr 5, łącznik prądowy, dwie tulejki zaciskowe.

Numery katalogowe	MAW0019, 7812642, 7812645
Rodzaj palnika	T-17
Typ korpusu palnika	sztywny, giętki z zaworem (VF)
Typ rękojeści	INNO
Rozmiar wtyku ŁW/ŁP	10/25, 35/50
Obciążalność prądowa w cyklu pracy AC 35% [A]	125
Obciążalność prądowa w cyklu pracy DC 35% [A]	140
Zakres średnic elektrod / długość elektrody [mm]	1,0 +- 4,0 / 175
Natężenie przepływu gazu ochronnego [l/min]	10 – 20
Rodzaj chłodzenia	gazem osłonowym
Cykl pracy TIG [%]	35
Długość [m]	4
Nominalna długość wkładu/przewodu/uchwytu [m]	4
Typoszereg palników TIG	U-201 (T-17/18/26)
Waga [kg]	1,92

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244