

## UCHWYT SPAWALNICZY TIG T-26 X35



**od 187,08 zł**

Do spawarek TIG, chłodzony gazem, przyłącze typu Dinse

**Numery katalogowe:** 7812643, MAW0082

Uchwyt spawalniczy T-26 serii Sherman X35 to uchwyt chłodzony gazem do spawania metodą TIG (elektrodą nietopliwą). W wersji bez zaworu przewody sterownicze nie posiadają wtyczek sterowniczych. Do każdego uchwytu dodawane są części eksploatacyjne zawierające: korek długi i korek krótki, dysze nr 4 i nr 5, łącznik prądowy, dwie tulejki zaciskowe.

<b>Numery katalogowe</b>	7812643, MAW0082
Rodzaj palnika	T-26
Typ korpusu palnika	sztywny, giętki z zaworem (VF)
Typ rękojeści	INNO
Rozmiar wtyku ŁW/ŁP	35/50
Obciążalność prądowa w cyklu pracy AC 35% [A]	160
Obciążalność prądowa w cyklu pracy DC 35% [A]	200
Zakres średnic elektrod / długość elektrody [mm]	1,0 +- 4,0 / 175
Natężenie przepływu gazu ochronnego [l/min]	10 - 20
Rodzaj chłodzenia	gazem osłonowym
Długość [m]	4
Cykl pracy TIG [%]	35
Nominalna długość wkładu/przewodu/uchwytu [m]	4
Typoszereg palników TIG	U-201 (T-17/18/26)
Waga [kg]	1,92

#### **TECWELD Piotr Polak**

ul. Szmaragdowa 21/3/6  
41-943 Piekary Śląskie  
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:  
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom  
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl  
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice  
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244