UCHWYT SPAWALNICZY TIG T-9 X35 SZTYWNY

97,17 zł

Do spawarek TIG, chłodzony gazem, przyłącze typu Dinse

Numery katalogowe: 7812644, 7812537

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

Uchwyt spawalniczy T-9 serii Sherman X35 to uchwyt chłodzony gazem do spawania metodą TIG (elektrodą nietopliwą).W wersji bez zaworu przewody sterownicze nie posiadają wtyczek sterowniczych.

Numery katalogowe	7812644, 7812537
Rodzaj palnika	T-9
Typ korpusu palnika	sztywny, giętki z zaworem (VF)
Typ rękojeści	INNO
Rozmiar wtyku ŁW/ŁP	35/50
Obciążalność prądowa w cyklu pracy AC 35% [A]	95
Obciążalność prądowa w cyklu pracy DC 35% [A]	110
Zakres średnic elektrod / długość elektrody [mm]	1,0 +- 3,2 / 175
Natężenie przepływu gazu ochronnego [l/min]	10 – 20
Rodzaj chłodzenia	gazem osłonowym
Długość [m]	4
Cykl pracy TIG [%]	35
Nominalna długość wkładu/przewodu/uchwytu [m]	4
Typoszereg palników TIG	U-126 (T-9/20)
Waga [kg]	1,92