

UCHWYT SPAWALNICZY TIG T-17 ERGO



od 223,86 zł

Do spawarek TIG, chłodzony gazem, przyłącze typu Dinse.

Numery katalogowe: 7812575, MAW0014T, MAW0013T25, MAW0013T, MAW00101, MAW0010, MAW0036T, MAW0018T25, MAW0018T, MAW0043

Uchwyt spawalniczy TIG typu SR17 montowany jest w naszej firmie w oparciu o części importowane z krajów Unii Europejskiej oraz Azji. Typowe długości to 4m i 8m lub inne na zamówienie. Uchwyt wykonywany jest w trzech wersjach korpusu palnika: standard, giętki (flex) lub z zaworkiem. Przyłącze uchwytu wyposażone jest w wodne lub gazowe EURO złącze TIG/plazma (z dowolnymi kombinacjami pinów) lub wtyk typu 'DINSE' wraz z wtykiem szybkozłącza gazowego i wodnego (T-18 i 20). Przewody sterownicze nie posiadają wtyku (na zamówienie wtyk typu TUCHEL lub Amphenol). Stosujemy wg zamówienia opcjonalnie: standardowe rękojeści w osłonie gumowej, rękojeści typu ERGO (wzór TRAFIMET) lub rękojeści ERGO RC wyposażone w potencjometr regulacji prądu spawania z 6 kablowym przewodem sterowniczym (oznakowany, bez wtyku). Do każdego uchwytu dodawany jest przyborek z częściami eksploatacyjnymi zawierający elektrodę, łącznik prądowy, tulejkę zaciskową, korek oraz dwie dysze ceramiczne.

Numery katalogowe	7812575, MAW0014T, MAW0013T25, MAW0013T, MAW00101, MAW0010, MAW0036T, MAW0018T25, MAW0018T, MAW0043
Rodzaj palnika	T-17
Typ korpusu palnika	sztywny, giętki (F), z zaworem (V)
Typ rękojeści	INNO
Rozmiar wtyku ŁW/ŁP	10/25, 35/50
Obciążalność prądowa w cyklu pracy AC 35% [A]	125
Obciążalność prądowa w cyklu pracy DC 35% [A]	140
Zakres średnic elektrod / długość elektrody [mm]	1,0 +- 4,0 / 175
Natężenie przepływu gazu ochronnego [l/min]	10 – 20
Rodzaj chłodzenia	gazem osłonowym
Długość [m]	4, 8
Cykl pracy TIG [%]	35
Nominalna długość wkładu/przewodu/uchwytu [m]	4, 8
Typoszereg palników TIG	U-201 (T-17/18/26)
Waga [kg]	1,92

TECWELD Piotr Polak