

UCHWYT SPAWALNICZY TIG T-20 ERGO



od 255,84 zł

Do spawarek TIG, chłodzony cieczą, przyłącze typu Dinse

Numery katalogowe: MAW005T, MAW0041T25, MAW0044, MAW0023T, MAW009T, MAW0045,
MAW0041T

Uchwyt spawalniczy T-20 (ze sztywną główką palnika) to uchwyt chłodzony cieczą do spawania metodą TIG (elektrodą nietopliwą). Wykonany jest w oparciu o części importowane z krajów Unii Europejskiej oraz Azji. Typowe długości to 4m i 8m. Inne długości dostępne są na zamówienie. Przyłącze prądowe wyposażone jest we wtyk typu DINSE wraz z wtykiem szybkozłącza gazowego i wodnego. Przewody sterownicze nie posiadają wtyczek sterujących (na zamówienie wtyk typu TUCHEL lub Amphenol). Stosujemy wg zamówienia opcjonalnie: rękojeści typu ERGO (wzór TRAFIMET) lub rękojeści ERGO RC wyposażone w potencjometr regulacji prądu spawania z 6 kablowym przewodem sterowniczym (oznakowany, bez wtyku). Do każdego uchwytu dodawany jest przyborek z częściami eksploatacyjnymi zawierający elektrodę, łącznik prądowy, tulejkę zaciskową, korek oraz dwie dysze ceramiczne.

Numery katalogowe	MAW005T, MAW0041T25, MAW0044, MAW0023T, MAW009T, MAW0045, MAW0041T
Rodzaj palnika	T-20
Typ korpusu palnika	sztywny, giętki (F), z zaworem (V)
Typ rękojeści	INNO
Rozmiar wtyku ŁW/ŁP	10/25, 35/50
Obciążalność prądowa w cyklu pracy AC 100% [A]	200
Obciążalność prądowa w cyklu pracy DC 100% [A]	220
Zakres średnic elektrod / długość elektrody [mm]	1,0 +- 3,2 / 175
Natężenie przepływu gazu ochronnego [l/min]	10 - 20
Cykl pracy TIG [%]	100
Rodzaj chłodzenia	cieczą
Nominalna długość wkładu/przewodu/uchwytu [m]	4, 8
Długość [m]	4, 8
Typoszereg palników TIG	U-126 (T-9/20)
Waga [kg]	2,2

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6

41-943 Piekary Śląskie

NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:

ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom

tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl

konto bankowe: ING-BSK o/Katowice

PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244