

UCHWYT SPAWALNICZY TIG T-26 ERGO



od 295,82 zł

Do spawarek TIG, chłodzony gazem, przyłącze typu Dinse

Numery katalogowe: MAW007T25, MAW0008125, MAW0071T, MAW007T, MAW0081, MAW006T25, MAW0032T, MAW006T, MAW0034

Uchwyt spawalniczy TIG typu SR26 montowany jest w naszej firmie w oparciu o części importowane z krajów Unii Europejskiej oraz Azji. Typowe długości to 4m i 8m lub inne na zamówienie. Uchwyt wykonywany jest w trzech wersjach korpusu palnika: standard, giętki (flex) lub z zaworkiem. Przyłącze uchwytu wyposażone jest w wodne lub gazowe EURO złącze TIG/plazma (z dowolnymi kombinacjami pinów) lub wtyk typu 'DINSE' wraz z wtykiem szybkozłącza gazowego i wodnego (T-18 i 20). Przewody sterownicze nie posiadają wtyku (na zamówienie wtyk typu TUCHEL lub Amphenol). Stosujemy wg zamówienia opcjonalnie: standardowe rękojeści w osłonie gumowej, rękojeści typu ERGO (wzór TRAFIMET) lub rękojeści ERGO RC wyposażone w potencjometr regulacji prądu spawania z 6 kablowym przewodem sterowniczym (oznakowany, bez wtyku). Do każdego uchwytu dodawany jest przyborek z częściami eksploatacyjnymi zawierający elektrodę, łącznik prądowy, tulejkę zaciskową, korek oraz dwie dysze ceramiczne.

Numery katalogowe	MAW007T25, MAW0008125, MAW0071T, MAW007T, MAW0081, MAW006T25, MAW0032T, MAW006T, MAW0034
Rodzaj palnika	T-26
Typ korpusu palnika	sztywny, giętki (F), z zaworem (V)
Typ rękojeści	INNO
Rozmiar wtyku ŁW/ŁP	10/25, 35/50
Obciążalność prądowa w cyklu pracy AC 35% [A]	200
Obciążalność prądowa w cyklu pracy DC 35% [A]	240
Zakres średnic elektrod / długość elektrody [mm]	1,0 +- 4,0 / 175
Natężenie przepływu gazu ochronnego [l/min]	10 - 20
Rodzaj chłodzenia	gazem osłonowym
Długość [m]	4, 8
Cykl pracy TIG [%]	35
Nominalna długość wkładu/przewodu/uchwytu [m]	4, 8
Typoszereg palników TIG	U-201 (T-17/18/26)

TECWELD Piotr Polak