

## BUTLE Z GAZAMI TECHNICZNYMI

Butle wypełnione wysokiej jakości CO<sub>2</sub> (spożywczy), azotem, argonem klasy 4.8 i mieszanką Ar/CO<sub>2</sub> 82%Ar+18%CO<sub>2</sub> przeznaczone są do spawania w osłonie gazów ochronnych oraz do innych zastosowań przemysłowych. Butle 5l, 8l i 10l posiadają kołpak ochronny zabezpieczający zawór.

Butle 8l z argonem i mieszanką CO<sub>2</sub>+Ar występują w wersjach o ciśnieniach roboczych 150 i 200 bar. Butle o ciśnieniu roboczym 200 bar, pozwalają na napełnienie o 30% więcej gazu, niż w pozostałych butlach o ciśnieniu roboczym 150 bar. **Butle z mieszanką wyposażone są w rurkę sedimentacyjną (syfonową), która umożliwia właściwe wymieszanie fazy cieplej CO<sub>2</sub> z gazową argonu.** Na życzenie możliwe jest zamontowanie rurki sedimentacyjnej w butlach z pozostałymi gazami.

Butle i zawory wykonane są zgodnie z normą EN 1964: 1999 i posiadają znak π zgodności z wymogami ADR/RID.



	CO <sub>2</sub>			Mieszanka Ar+CO <sub>2</sub>		
	2l	5l	8l	8l	10l	
Pojemność				200 bar	150 bar	200 bar
Ciśnienie robocze				1,8 m <sup>3</sup>	1,5 m <sup>3</sup>	2,4 m <sup>3</sup>
Ilość gazu	spożywczy	spożywczy	spożywczy	82%Ar+18%CO <sub>2</sub>	82%Ar+18%CO <sub>2</sub>	82%Ar+18%CO <sub>2</sub>
Uwagi / Proporcje mieszanki	ø108 x 400mm	ø140 x 600mm	ø140 x 820mm	ø137 x 820mm	ø137 x 820mm	ø137 x 960mm
Wymiary	5 kg	11 kg	18,5 kg	15 kg	14,5 kg	16,3 kg
Masa	<b>7811339</b>	<b>7811340</b>	<b>7811553</b>	<b>7811343</b>	<b>7811687</b>	<b>7812668</b>
Nr katalogowy						

## BUTLE Z GAZAMI TECHNICZNYMI



	Argon		Azot
Pojemność	8l	10l	8l
Ciśnienie robocze	200 bar	150 bar	200 bar
Ilość gazu	1,8 m <sup>3</sup>	1,5 m <sup>3</sup>	1,6 m <sup>3</sup>
Klasa czystości	4.8	4.8	4.0
Wymiary	ø137 x 820mm	ø140 x 820mm	ø137 x 820mm
Masa	14 kg	13,5 kg	15 kg
<b>Cena hurtowa netto</b>	<b>7811342</b>	<b>7811686</b>	<b>7811397</b>