

## AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA SPAWALNICZA V2a

Automatyczna przyłbica spawalnicza Sherman-profi V2a przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania oraz szlifowania.

Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny. **Zastosowanie technologii pełnego odwzorowania kolorów TRUE COLOR zapewnia wysoki komfort pracy.**

Przyłbica V2a posiada dwa zewnętrzne pokrętki umożliwiające regulację stopnia zaciemnienia od 9 do 13 wg DIN oraz płynną regulację czułości reakcji fotoczułników na intensywność łuku podczas spawania. Na wewnętrznym panelu sterowniczym znajdują się dwa przełączniki pozwalające na trójpozycyjną regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny i zmianę trybu pracy, a także przycisk „TEST” pozwalający sprawdzić poprawność działania automatyki przyłbicy. Filtr zaciemniający wyposażony jest w cztery fotoczułniki, co ma szczególne znaczenie podczas spawania niskimi prądami.

Przyłbica V2a posiada duże pole widzenia oraz zaawansowane, komfortowe i ergonomiczne nagłowie, umożliwiające idealne dopasowanie oraz pełną regulację położenia przyłbicy. Specjalny system odchyłania zmienia środek ciężkości przyłbicy względem głowy spawacza.

Po wyborze funkcji szlifowania filtr zaciemniający przełącza się w stan jasny bez opcji regulacji zaciemnienia.



### Wewnętrzny panel filtra:

Opóźnienie przełączania

Przycisk TEST

Przełącznik spawanie / szlifowanie



## System regulacji nagłowia:



## Parametry techniczne:

	<b>V2a</b>
Kolor	<b>Czarna</b>
Zakres zaciemnienia	9 – 13 wg DIN
Opóźnienie przełączania (jasny / ciemny)	1/30000 s
Opóźnienie przełączania (ciemny / jasny)	0.25 – 0.8 s (3 poz.)
Czułość	Płynna regulacja
Spawanie/Szlifowanie	TAK/TAK
Ilość fotoczułników	4
Klasa optyczna filtra	1/2/1/2
Pole widzenia	98 x 54 mm
Ochrona UV/IR	16 wg DIN
Zaciemnienie w stanie jasnym	4 wg DIN
Temperatura użytkowania	-5°C ÷ 55°C
Masa	520 g
<b>Nr katalogowy</b>	<b>PSP03</b>



<b>Szybka ochronna</b>	Zewnętrzna	Wewnętrzna
Wymiary	89x114 mm	58x107 mm
Nr katalogowy	<b>PSP0202</b>	<b>PSP0135</b>



	<b>Opaska przeciwpotna</b>
Nr katalogowy	7811289



	<b>Nagłowie kompletne</b>
Nr katalogowy	7811285



	<b>Wspornik nagłowia</b>
Nr katalogowy	7811286