

UCHWYTY DO PLAZMY

Uchwyty przeznaczone są do cięcia plazmą powietrzną. Są odpowiednikami uchwytów Thermal Dynamics (PCH-35), Cebora (CB-50 i Trafimet (A-81, A-101, A-141). Mogą być stosowane w przecinarkach plazmowych Sherman oraz do urządzeń innych producentów.



	IPX102 6m	CB-50 G1/4" 6m	CB-50 Euro 5m	A-81 Euro 6m	A-101 Euro 6m	A-141 Euro 6m
Maksymalna obciążalność prądowa	130 A	50 A	50 A	80 A	100 A	140 A
Cykl pracy	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Ciśnienie powietrza	4,6-5,5 bar	4,5-5,0 bar	4,5-5,0 bar	4,5-5,0 bar	4,5-5,0 bar	4,5-5,0 bar
Przepływ powietrza	295 l/min	120 l/min	120 l/min	160 l/min	180 l/min	220 l/min
Zajazanie łuku	Bezstykowe (HF)	Bezstykowe (HF)	Bezstykowe (HF)	Bezstykowe (HF)	Bezstykowe (HF)	Bezstykowe (HF)
Długość	6m	6m	5m	6m	6m	6m
Przylącze	Euro	G1/4"	Euro	Euro	Euro	Euro
Zastosowanie		CUTTER 50, CUTTER 50K		CUT 70, CUT 71, CUT 71, CUTTER 70	CUT 100IGBT, CUTTER 90, CUTTER 110	CUTTER 130
Nr katalogowy	7812080	CUT-CB50--6	CUT-CB50-5E	CUT-A81-6	CUT-A101-6	CUT-A141-6



	IPXM102 6m	PT-31	A-141 6m	AG60 M16x1,5 6m	PIXM102/9m	AG60 5m G1/4
Maksymalna obciążalność prądowa	130 A	40 A	140	60 A	130 A	60 A
Cykl pracy	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Ciśnienie powietrza	4,6-5,5 bar	3,5-5,0 bar	5 bar	3,5 – 4,0 bar	4,6-5,5 bar	305-4,0
Przepływ powietrza	295 l/min	120 l/min	210 l/min	163 l/min	295 l/min	163 l/min
Zajarzanie łuku	Poprzez potarcie	Bezstykowe (HF)	Poprzez potarcie	Bezstykowe (HF)	Poprzez potarcie	Bezstykowe (HF)
Długość	6m	5m	6m	6m	9m	5m
Przyłącze	Euro	G1/4"	Euro	G1/4"	Euro	G1/4"
Zastosowanie						
Nr katalogowy	7812185	7811628	PA145	7813120	7811933	7812904