

UCHWYTY SPAWALNICZE TIG SERII SHERMAN X35

Uchwyty spawalnicze TIG serii **Sherman X35** przeznaczone są do ręcznego spawania metodą TIG w osłonie gazów ochronnych. Mogą być stosowane w szerokim zakresie prac spawalniczych. Uchwyty wyposażone są w sztywną główkę.

W komplecie znajdują się 2 korki, łącznik prądowy, 2 tulejki zaciskowe i 2 dysze ceramiczne.

Nazwa	Długość	Obciążalność prądowa X35	Przyłącze	Nr katalogowy
Sherman X35 T9	4 m	110 A	ŁW/ŁP 35/50 mm ²	7812644



Sherman X35 T17	4 m	140 A	ŁW/ŁP 35/50 mm ²	7812642
---------------------------	-----	-------	-----------------------------	----------------



Sherman X35 T17 / 25 mm ²	4 m	140 A	ŁW/ŁP 25 mm ²	7812645
--	-----	-------	--------------------------	----------------



Sherman®

Nazwa	Długość	Obciążalność prądowa X35	Przyłącze	Nr katalogowy
Sherman X35 T18	4 m	320 A	ŁW/ŁP 35/50 mm ²	7812646



Sherman X35 T20	4 m	220 A	ŁW/ŁP 35/50 mm ²	7812647
---------------------------	-----	-------	-----------------------------	----------------



Sherman X35 T126	4 m	200 A	ŁW/ŁP 35/50 mm ²	7812643
----------------------------	-----	-------	-----------------------------	----------------

