

## UCHWYTY SPAWALNICZE TIG SERII SHERMAN X35 Z ZAWOREM

Uchwyty spawalnicze TIG serii **Sherman X35** z zaworem przeznaczone są do ręcznego spawania metodą TIG w osłonie gazów ochronnych. Uchwyty wyposażone są w zawór do sterowania przepływem gazu. **Dzięki zastosowaniu przycisku w rękojeści oraz przewodu sterowniczego łuk może być zajarzany zarówno przez potarcie (TIG Lift) jak i przy użyciu jonizatora (HF).** Uchwyty posiadają giętką główkę, przydatną podczas spawania elementów o utrudnionym dostępie. Przewody elektryczne nie są wyposażone we wtyczki sterownicze.

W komplecie znajdują się 2 korki, łącznik prądowy, 2 tulejki zaciskowe i 2 dysze ceramiczne.



Nazwa	Długość	Obciążalność prądowa X35	Przyłącze	Nr katalogowy
<b>Sherman</b> x35 T9VFlex	4 m	110 A	ŁW/ŁP 35/50 mm <sup>2</sup>	<b>7812537</b>
<b>Sherman</b> x35 T17VFlex	4 m	140 A	ŁW/ŁP 35/50 mm <sup>2</sup>	<b>MAW0019</b>
<b>Sherman</b> x35 T26VFlex	4 m	200 A	ŁW/ŁP 35/50 mm <sup>2</sup>	<b>MAW0082</b>